

Giyotin

Guillotine



Özellikler

- Giyotin makinesi, hem sert hem yumuşak ürünleri sorunsuzca keserek, ara açma bandından gelen ürünlerin istenilen boyutlarda kayıpsız parçalara ayrılmasını sağlamaktadır.
- 600-1300 mm arasında bant genişliklerinde üretilir.
- Tüm parçalar gövde ve saç aksamı 304 paslanmazdan yapılıdır.
- Kesme boyu kademesiz olarak ekrandan değiştirilebilir.
- Kesme bıçağı, sıyırma ve yağlama tertibatı ile donatılmıştır. Bu sayede bıçak, her kesimden sonra otomatik olarak temizlenir ve yağlanır.
- Ürün tipine bağlı olarak değişik malzemeler ile kaplanmış kesme bıçakları kullanılmaktadır.
- Servo motorlu tahrik sistemi sayesinde kesme işlemi sırasında bıçak tünel bandı ile aynı hızda ilerlediğinden ideal bir kesim yüzeyi sağlanır.

Features

- The guillotine machine cuts both hard and soft products seamlessly, ensuring products coming from the gap-opening belt are divided into pieces of the desired size without any loss.
- Manufactured with conveyor belt widths ranging from 600 to 1300 mm.
- All body parts and sheet components are made of 304 stainless steel.
- Cutting length can be continuously adjusted via the screen.
- The cutting blade is equipped with a scraper and lubrication system, enabling the blade to be automatically cleaned and lubricated after each cut.
- Cutting blades coated with various materials are used depending on the product type.
- Thanks to the servo motor-driven system, the cutting blade moves at the same speed as the conveyor belt during cutting, providing an ideal cutting surface.